

 **DUNLOP**



**GRANDTREK
AT3G**

TECNOLOGÍA
JAPONESA

 SUMITOMO RUBBER LATIN AMERICA LTDA.



GRANDTREK AT3G

- Construcción reforzada en banda de rodado y hombros.
- Cuatro surcos rectos principales otorgan muy buen desempeño en superficies húmedas y estabilidad en alta velocidad.
- Surcos laterales alargados proporcionan un excelente desempeño anti-hidroplaneo.
- Diseño de hombros 2 en 1 reduce el ruido e incrementa la tracción dentro y fuera de la pista.
- Ranura de tracción especialmente mejorada para una mejor tracción fuera de carretera.

Tamaño	Índice de carga/ Símbolo Velocidad	PR	XL o RF	Diseño Lateral	Diámetro Total (mm)	Ancho Sección (mm)	Tamaño de Aro		Profundidad (mm)
							Recomendado (pulgadas)	Permitido (pulgadas)	
245/70R16	111S		O	BLK	750	246	7.00	6.50 - 8.00	13.0
285/65R17	116S			BLK	802	290	8.50	8.00 - 10.00	8.6
265/60R18	114S		O	BLK	772	269	8.00	7.50 - 9.50	12.1
30X9.50R15LT	104S			BLK	750	238	7.50	6.50 - 8.50	11.5
31X10.50R15LT	109S			BLK	775	266	8.50	7.00 - 9.00	12.5
LT265/70R16	121/118R			BLK	778	270	8.00	7.00 - 8.50	12.5
LT245/75R16	120/116Q	10		BLK	774	246	7.00	6.50 - 8.00	11.5
LT265/75R16	123/120Q	10		BLK	804	265	7.50	7.00 - 8.00	12.5
LT235/85R16	120/116S			BLK	806	233	6.50	6.00 - 7.50	12.5
LT265/65R17	120/117R			BLK	776	270	8.00	7.50 - 9.50	10.6
LT275/65R17	121/118R			BLK	790	277	8.00	7.50 - 9.50	11.0
LT265/70R17	121/118R			BLK	804	270	8.00	7.00 - 8.50	12.5
LT285/70R17	121/118S			BLK	838	290	8.50	7.50 - 9.00	13.4